

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 190711C					
1	45233220-7	Nawierzchnia - uzupełnienie			
d.1	KNNR 6 0308-01	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej z BA AC 11W50/70 - na poszerzeniach .Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca). D.05.03.05b (998,00x2,00)=1996 1996	m ² m ²	 1996.000	
				RAZEM	1996.000
2	45233220-7	Nawierzchnia			
d.2	KNR AT-03 0202-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² D.04.03.01 (998,00x2,00)+(998,00x5,00) = 6986,00 6986	m ² m ²	 6986.000	
				RAZEM	6986.000
d.2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- wzmocnienie nawierzchni na łączeniach siatką D.05.03.26a (998,00x2,00)=1996,00 1996	m ² m ²	 1996.000	
				RAZEM	1996.000
d.2	KNNR 6 0309-01 analogia	Nawierzchnie z BA AC 11W50/70 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca) D.05.03.05b (998,00x5,00)=4990,00 4990	m ² m ²	 4990.000	
				RAZEM	4990.000
d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² D.05.03.08 (998,00x5,00)=4990,00 4990	m ² m ²	 4990.000	
				RAZEM	4990.000