












Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej z wymiarami

NAZWA WROBU	DRZWI ZEWN..		DRZWI WEWN.		DRZWI WEWN.		DRZWI ZEWN..		DRZWI ZEWN.		DRZWI WEWN.		WITRYNA	OKNO		OKNO		OKNO		OKNO	
OZNACZ. NA RYS.	D1		D2		D3		D4		D5		D6		W1	O1		O2		O3		O4	
																					
WYMIARY W ŚWIELE MURU[cm]	S	150	90		110		100		110		90		190	60		110		120		150	
	H	210	210		210		210		210		210		284	145		155		145		145	
WYMIARY W ŚW. OŚCIERZNICY[cm]	S	140	80		100		90		100		80		180	50		100		110		140	
	H	200	200		200		200		200		200		274	135		145		135		135	
SPÓSOB OTWIERANIA PRZYZIEMIE	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.		LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.	LEWE	PRAW.
	SZT. 11		23	-	1	-	1	2	2	-	4	2	11	2	-	1	-	2	-	2	-
RAZEM SZT. UAWGI	SZT. 11		23		1		3		2		6		11		2		1		2		
	ALUMINIUM Profil: 77 mm / ilość komór: 3 max zestaw szybowy: 70mm Energooszczędność (Uw) od 0,80 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 47 dB Szyby antyłamaniowe P4 Długość systemowa: samozamykacz		DREWNIANE Pełne Długość systemowa		DREWNIANE Pełne Długość systemowa		ZEWNĘTRZNE ALUMINIUM Pełne Profil: 77mm / Energooszczędność (Uw) od 0,65 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Długość systemowa		ZEWNĘTRZNE ALUMINIUM Pełne Profil: 77mm / Energooszczędność (Uw) od 0,65 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Długość systemowa		WC DREWNIANE Pełne Długość systemowa		ALUMINIUM Profil: 77 mm / ilość komór: 3 max zestaw szybowy: 70mm Energooszczędność (Uw) od 0,80 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 47 dB Szyby antyłamaniowe P4 Stale Długość systemowa		PCV Profil: 70mm / ilość komór: 5 max zestaw szybowy: 40mm Energooszczędność (Uw) od 0,93 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Szyby antyłamaniowe P4 Rozwierno uchyłne Długość systemowa		PCV Profil: 70mm / ilość komór: 5 max zestaw szybowy: 40mm Energooszczędność (Uw) od 0,93 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Szyby antyłamaniowe P4 Rozwierno uchyłne Długość systemowa		PCV Profil: 70mm / ilość komór: 5 max zestaw szybowy: 40mm Energooszczędność (Uw) od 0,93 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Szyby antyłamaniowe P4 Rozwierno uchyłne Długość systemowa		